ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

НОВИНКА!

THORVIK®

1” DR | 3200 об./мин. | 3200 Нм | EAC

КОД	**52750**
THORVIK	**AIW124M**
НАИМЕНОВАНИЕ	**Гайковерт пневматический 1"DR 3200 об/мин., 3200 Нм, и головки торцевые ударные 1"DR 32, 33 мм**

- ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС
- КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
- ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
- ДВА ВАРИАНТА УСТАНОВКИ КУРКОВОГО МЕХАНИЗМА
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ

В КОМПЛЕКТЕ:

- ШТУЦЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1/2”DR, ТИП «ЕВРО»;
- КЛЮЧ УГЛОВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ;
- МАСЛЕНКА;
- ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 1”DR 32 И 33 мм;
- РУКОЯТКА С ЭЛЕМЕНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ;
- КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ;
- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН;
- ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ	1”DR
ЧАСТОТА СВОБОДНОГО ВРАЩЕНИЯ	3200 об/мин
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	3200 Нм
ДАВЛЕНИЕ В МАГИСТРАЛИ	8-14 атм
РАСХОД ВОЗДУХА СРЕДНИЙ	336 л/мин
ДИАМЕТР ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА	19 мм
ШТУЦЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	1/2”DR
ДЛИНА	615 мм
ДЛИНА ПРИВОДА	225 мм
МЕХАНИЗМ ПРИВОДА	безосевой молот
МАССА ИЗДЕЛИЯ	16,6 кг

К ДАННОМУ ИЗДЕЛИЮ ДОСТУПНЫ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ:

- ПРИВОД ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО AIWS124M В СБОРЕ
  КОД: 52783;
  АРТ: RKS2124M

- РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО AIWS124M
  КОД: 52780;
  АРТ: RKS1124M

ВНИМАНИЕ: При работе строго соблюдать правила техники безопасности, пользоваться виброгасящими перчатками, средствами защиты органов зрения, дыхания и слуха.

ПРАЙД