

УСИЛИТЕЛИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

НОВИНКА!

TR THORVIK®

1" DR

1:58

3800 Нм

ЕАС

ГАЙКОВЕРТЫ РУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ **THORVIK®** ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ/ДЕМОНТАЖУ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С УВЕЛИЧЕННЫМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ, ТАКИХ, КАК, НАПРИМЕР, КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ	1"DR
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	1:58
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	3800 Нм
ДЛИНА	310 мм
ДЛИНА УДЛИНИТЕЛЯ	255 мм
ВЕС, БРУТТО	8,25 кг.

- УДЛИНЕННЫЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС;
- КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ;
- ОПТИМАЛЬНОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 1:58;
- ТВЕРДОСТЬ ШЕСТЕРНЕЙ ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА 42...44 HRC;
- УДЛИНИТЕЛЬ И ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ В НАБОРЕ;
- МАЛЫЙ ВЕС.



КОД

52754

TR THORVIK®

LSW3

НАИМЕНОВАНИЕ

Гайковерт ручной механический удлиненный 1"DR, 3800 Нм и головки торцевые 1"DR 32 мм, 33 мм

В КОМПЛЕКТЕ:

- ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ УДЛИНЕННЫЙ;
- РУКОЯТКА;
- УДЛИНИТЕЛЬ;
- ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 1"DR, 32,33 мм;
- КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ;
- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН;
- КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.



- 1 - стопорное кольцо;
- 2 - крышка;
- 3 - входной привод (1"DR);
- 4 - 1-я планетарная передача;
- 5 - 2-я планетарная передача;
- 6 - 3-я планетарная передача;
- 7 - корпус.



ВНИМАНИЕ!

Завод-производитель категорически не рекомендует использовать ручной гайковерт вместе с механизированным инструментом.



ПРАЙД

<http://www.pride.ru>
<http://www.ombratools.ru>

- ▶ РФ, Москва, 125438, ул. Автомоторная, д.8
Тел.: (495) 664-21-77, факс: (495) 664-21-70
e-mail: pride@pride.ru
- ▶ РФ, Санкт-Петербург, ул. Автогенная д.6А
Тел./факс: (812) 600-6-700
e-mail: pridespb@pride.ru
- ▶ РФ, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д.154/3
Тел.: (863) 220-99-64, факс: (863) 220-93-88
e-mail: office_rnd@pride.ru
- ▶ РФ, Новосибирск, ул. Писарева, д.40
Тел/факс.: +7 (383) 328-48-90
e-mail: nsk@pride.ru
- ▶ РФ, г. Казань, ул. Михаила Муля, д.25
Тел.: (843) 570-49-63, e-mail: bss@pride.ru
- ▶ Украина, Киев, ул. Красноткацкая, д. 63
Тел./факс: +38 (044) 583-23-97