АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОВИНКА!

THORVIK

1/2" DR | 21V | 1080 Нм | EAC

Аккумуляторные гайковерты THORVIK® применяются для проведения слесарно-монтажных работ и работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, персоналом, имеющему соответствующую квалификацию и навыки работы с электроинструментом, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации.

КОД	53912
THORVIK	BBIW121080DNB
НАИМЕНОВАНИЕ	Гайковерт ударный аккумуляторный бесщёточный 1/2"DR, 21В, 1080 Нм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
2. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАИМЕНОВАНИЕ

ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ	1/2"DR
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 (1/2/3) + РЕВЕРС
КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ, об./мин	1900/1500/400
КОЛИЧЕСТВО УДАРОВ, уд./мин	2200/1900/1500
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, РАБОЧИЙ, Нм	860/500/300
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, МАКСИМАЛЬНЫЙ, Нм	1080
НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА	21V
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	4Ач
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхВ), мм	170x230
ВЕС С АККУМУЛЯТОРОМ, кг	2,55
ВЕС В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, кг	2,11



Квадрат привода 1/2"DR с разрезным кольцом и отверстием под шплинт для фиксации ударной головки

Клавиша переключения направления вращения и блокировки куркового механизма

Клавиша куркового механизма

Ударопрочная рукоятка с полимерными бензо-маслостойкими вставками

Изделие предназначено для работ в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -20 до +40°С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Блок управления скоростями и автостопом со световой индикацией

Светодиодная подсветка рабочей зоны

ВНИМАНИЕ: При работе строго соблюдать правила техники безопасности, пользоваться виброгасящими перчатками, средствами защиты органов зрения, дыхания и слуха.

ПРАЙД
www.pride.ru
www.thorvik.ru