# АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОВИНКА!

THORVIK

13 мм | 21V | 160 Нм

■ Аккумуляторные дрели-шуруповерты THORVIK® предназначены для выполнения работ по обработке отверстий в мастерских, цехах и производственных помещениях, персоналом, имеющему соответствующую квалификацию и навыки работы с электроинструментом, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации.

| | |
|---|---|
| КОД | 53910 |
| THORVIK | BBID12160DNB |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная бесщёточная 1/2"DR, 21В, 160 Нм |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
РУКОЯТКА УДЛИНЕННАЯ
СКОБА ДЛЯ ПОДВЕСА
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ/ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## НАИМЕНОВАНИЕ

| | |
|---|---|
| ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | БЕСЩЕТОЧНЫЙ |
| РАЗМЕР ПАТРОНА, дюйм/мм | 1/2" / 13 |
| КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ | 2 (1/2) + РЕВЕРС |
| КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ, об./мин | 550/2250 |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, МАКСИМАЛЬНЫЙ, Нм | 160 |
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, V | 21 |
| ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, Ач | 4 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ), мм | 205/65/260 |
| ВЕС С АККУМУЛЯТОРОМ, кг | 2.65 |
| ВЕС В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, кг | 2,188 |

Изделие предназначено для работ в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -20 до +40°С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.




Самозажимной патрон 0-13 мм с ударным механизмом для сверления каменных и бетонных поверхностей

Клавиша переключения направления вращения и блокировки куркового механизма

Клавиша куркового механизма

Ударопрочная рукоятка с полимерными бензо-маслостойкими вставками

Блок управления скоростями и автостопом со световой индикацией

Светодиодная подсветка рабочей зоны

Удлиненная рукоятка с антивибрационным покрытием

ВНИМАНИЕ: При работе строго соблюдать правила техники безопасности, пользоваться виброгасящими перчатками, средствами защиты органов зрения, дыхания и слуха.

ПРАЙД
www.pride.ru
www.thorvik.ru