АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОВИНКА!

THORVIK

3/4" DR | 21V | 1700 Нм | EAC

■ Аккумуляторные гайковерты THORVIK® применяются для проведения слесарно-монтажных работ и работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, персоналом, имеющему соответствующую квалификацию и навыки работы с электроинструментом, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации.

КОД	53916
THORVIK	BBIW341700DNB
НАИМЕНОВАНИЕ	Гайковерт ударный аккумуляторный бесщёточный 3/4"DR, 21В, 1700 Нм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
2. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАИМЕНОВАНИЕ

ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ	3/4"DR
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 (1/2/3) + РЕВЕРС
КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ, об./мин	1800/1200/900
КОЛИЧЕСТВО УДАРОВ, уд./мин	2200/2000/1800
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, РАБОЧИЙ, Нм	1280/900/750
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, МАКСИМАЛЬНЫЙ, Нм	1700
НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА	21V
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	4Ач
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхВ), мм	230x230
ВЕС С АККУМУЛЯТОРОМ, кг	2,45
ВЕС В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, кг	3,076



Квадрат привода 3/4"DR с разрезным кольцом и отверстием под шплинт для фиксации ударной головки

Клавиша переключения направления вращения и блокировки куркового механизма

Клавиша куркового механизма

Ударопрочная рукоятка с полимерными бензо-маслостойкими вставками

Изделие предназначено для работ в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -20 до +40°С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Блок управления скоростями и автостопом со световой индикацией

Светодиодная подсветка рабочей зоны

ВНИМАНИЕ: При работе строго соблюдать правила техники безопасности, пользоваться виброгасящими перчатками, средствами защиты органов зрения, дыхания и слуха.

ПРАЙД
www.pride.ru
www.thorvik.ru